

MyPBX STANDARD

Híbrida Incorporada IP-PBX para la Pequeña Empresa



IVR



Conference



RingGroup



Queue




Voicemail



PIN User



Firewall



QoS



VLAN



DDNS

MyPBX Standard es una PBX híbrida encajada especialmente diseñada para las pequeñas empresas y oficinas de hasta 100 usuarios, que ofrece la flexibilidad de la integración de la RDSI, líneas PSTN y troncales VoIP / GSM / UMTS. De esta manera, los costes de comunicación de la empresa se reducirán en gran medida mediante el aprovechamiento de la última tecnología VoIP mientras que la fiabilidad tradicional está garantizada.

- **Fácil de usar**

Fácil de implementar y administrar a través de la interfaz de configuración basada en web

- **Robustas todo-en-uno características**

Dar características de comunicación de clase empresarial y funcionalidad a las pymes

- **Tecnología Modular**

Combinación personalizable de módulos FXO, FXS, BRI, GSM, CDMA, UMTS

- **Coincidir con su teléfono IP**

Interoperabilidad perfecta con una amplia gama de teléfonos IP

- **Hable su idioma**

Interfaz web y mensajes de voz en varios idiomas

- **No hay futuros derechos de licencia**

Escalable con facilidad de enchufa y juega sin licencias

- **Seguridad Mejorada**

Asegurar su comunicación y protegerla de ataque y abusos con cortafuegos

- **Ahorro de Energía**

Sistemas de Respaldo con bajo consumo de energía para su oficina verde



Características de PBX

- Operadora Automática (IVR)
- Transferencia Atendida
- Transferencia Ciega
- Lista Negra
- Llamar de vuelta
- Registros de detalles de llamadas (CDR)
- Desvío de llamadas
- Aparcamiento de llamadas
- Captura de llamadas
- Enrutamiento de llamadas
- Llamada en espera
- Identificador de llamada
- Conferencia
- No Molestar (NOM)
- Sígueme
- Intercom / Zona Intercom
- Música en Espera
- Música en Transferencia
- Cola
- Grupo de Timbre
- Integración con Skype (Skype Conectado)
- Marcación Rápida
- Correo de voz (3000 minutos)
- Correo de voz a Correo electrónico
- Desvío de correo de voz

Características Avanzadas

- Marcar por Nombre
- Directo al sistema interno (DISA)
- Tono Distintivo
- Email a SMS
- SMS a Email
- Servidor LDAP
- Extensión Móvil
- One Touch Grabación
- Aprovisionamiento de teléfono para Aastra, Cisco, Escene, Fanvil, Grandstream, Htek, Panasonic, Polycom, Snom, Yealink

- QoS (calidad de voz)
- Ruta por la Identificación de llamadas
- Funciones de Espía
- Ruta Estática

Interfaz de Hardware

- 1 LAN Ethernet 10/100 BASE-T
- 1 WAN Ethernet 10/100 BASE-T
- Hasta 16 FXO puertos
- Hasta 16 FXS puertos
- Hasta 8 BRI puertos (Basado módulo B2)
- Hasta 8 GSM puertos
- Hasta 8 UMTS puertos
- Hasta 8 CDMA puertos
- 1 USB puerto (2.0)

Capacidad de Sistema

- 100 usuarios de teléfonos IP
- 25 llamadas concurrentes
- 512 MB a bordo de Flash
- 512 MB a bordo de RAM

Procesamiento de Voz

- Protocolo: SIP (RFC3261), IAX2
- Transporte: UDP, TCP, TLS, SRTP
- DTMF: RFC2833, SIP INFO, In-band
- Códec: G.711 (a-law, u-law), G.722, G.726, G.729 A, GSM, Speex, ADPCM, H261, H263, H263p, H264, MPEG4

Múltiples Idiomas

- Indicación de voz del sistema: Inglés americano, Inglés australiano, Inglés británico, Africaans, Árabe, Chino, Holandés, Francés, Francés canadiense, Danés, Finlandés, Alemán, Griego, Hebreo, Húngaro, Italiano, Coreano, Portugués, Portugués brasileño, Ruso, Español, Español

de Latinoamérica, Español mexicano, Tailandés, Turco, Sueco, Noruego, Persa, Polaco

- Web GUI: Chino simplificado, Chino tradicional, Inglés, Español, Portugués, Ruso, Hebreo, Turco, Francés, Italiano, Polaco, Rumano, Albanés, Tailandés, Coreano, Persa, Alemán, Holandés, Croacia

Seguridad

- Firewall
- SIP TLS transport
- SRTP (RTP encryption)

Faxes

- T30, T38 faxes
- Fax a Email
- Detección de tono de fax entrante

Internet

- Servidor DHCP
- DDNS
- IP estática
- Cliente DHCP
- VLAN
- VPN: OpenVPN, L2TP, IP Sec

Físico

- Tamaño: 290x180x33 mm
- Peso: 700 g
- Fuente de Alimentación: AC 100-240V (DC 12V 5A)
- Rango de Operación: 0 a 40°C, 32 a 104°F
- Rango de Almacenamiento: -20 a 65°C, -4 a 149°F
- Humedad: 10-90% sin condensación